



HEL-080

Keo bơm tiêm Epoxy ứót hai thành phần độ nhớt thấp



Mô tả

Nó là vật liệu gia cố và sửa chữa đặc biệt, được bơm tiêm vào khe nứt ứót để giữ trạng thái bê tông ban đầu bằng cách duy trì độ kết dính tốt nhất. Độ ẩm và dầu trong kết cấu công trình xây dựng ảnh hưởng tới phản ứng hóa học giữa nhựa epoxy và chất bảo dưỡng, và gây suy giảm cường độ và khả năng bám dính. HEL-080 là Epoxy dành cho khu vực ẩm ứót với gia tăng chất thấm nước, làm giải pháp cho vấn đề. HEL-080 được đặc dụng cho khe nứt ẩm và ứót. HEL-080 có độ nhớt thấp nên có thể tiêm vào khe nứt rất nhỏ.

Đặc tính

- Lý tưởng cho bề mặt ứót và khe nứt ứót.
- Để điều chỉnh tốc độ ninh kết, nó được phân chia thành các sản phẩm mùa hạ, mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Tốc độ ninh kết của nó có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người sử dụng.
- Nó dễ pha trộn và không co ngót.
- Khi đã đông cứng hoàn toàn sau khi bơm tiêm, nó không ảnh hưởng cho kết cấu bê tông đồng thời nó ngăn chặn sự ăn mòn kết cấu và tạo độ bền cao cho công trình.



HEL-080

Chất bõm tiẽm Epoxy ứõc hai thành phần đõ nhớt thấp

WWW.CHONGTHAMVIETTHAI.VN



(Hình ảnh thi công)