

PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT

CeRaPOXY TG

Thành phần A

Keo chà ron hai thành phần gốc nhựa epoxy không dung môi

Mã sản phẩm	2.TG.POXY-A
Phiên bản	2026.10
Ngày ban hành	01/10/2026
Ngày sửa đổi	Thay thế bản 2026.07

Lập theo Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất (GHS) và Luật Hóa chất số 69/2025/QH15. Phiếu gồm 16 mục theo thứ tự bắt buộc.

1 NHẬN DẠNG HOÁ CHẤT VÀ THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP

1.1 Nhận dạng sản phẩm

Tên thương mại	CeRaPOXY TG — Thành phần A
Mã sản phẩm	2.TG.POXY-A
Vai trò trong bộ sản phẩm	Thành phần A (nhựa nền epoxy, dạng paste, nhiều màu) của bộ keo chà ron epoxy hai thành phần CeRaPOXY TG. / Trộn với Thành phần B (chất đóng rắn amin) theo tỉ lệ A : B = 16 : 1 (khối lượng) trước khi thi công. / Xem phiếu SDS riêng của Thành phần B để biết mối nguy của phần đóng rắn
Loại sản phẩm	Keo chà ron hai thành phần gốc nhựa epoxy không dung môi
Phân loại sản phẩm	Nhựa nền epoxy không dung môi (thành phần của keo chà ron epoxy loại RG theo EN 13888-1:2022 và ISO 13007-3:2010)
Đóng gói	Bộ 5,2kg (A: 4,9kg · B: 0,3kg)

1.2 Mục đích sử dụng và khuyến cáo hạn chế

Mục đích sử dụng: thành phần nhựa nền của keo chà ron epoxy CeRaPOXY TG; chỉ sử dụng sau khi trộn với Thành phần B theo tỉ lệ và hướng dẫn của nhà sản xuất, dùng cho khe ron gạch ceramic, gạch porcelain, đá tự nhiên và mosaic.

Khuyến cáo không sử dụng: không dùng đơn lẻ khi chưa trộn với Thành phần B, hoặc ngoài hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

1.3 Thông tin nhà sản xuất / cung cấp

CÔNG TY TNHH BUMATECH

TRỤ SỞ
154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ XƯỞNG
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

BỘ PHẬN KỸ THUẬT
0979 793 804
KINH DOANH
0914 765 778
EMAIL
bumagreen@bumatech.com.vn
WEBSITE
www.bumatech.vn

1.4 Số điện thoại liên hệ khẩn cấp

Cấp cứu y tế — trực 24/7: **115** (số cấp cứu quốc gia). Mang theo Phiếu an toàn hoá chất hoặc nhãn sản phẩm khi đến cơ sở y tế.

Bộ phận kỹ thuật BUMATECH: 0979 793 804 (giờ hành chính) — tư vấn về sản phẩm và biện pháp xử lý.

2 NHẬN DẠNG CÁC MỐI NGUY HIỂM

2.1 Phân loại hoá chất theo GHS

NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUY HẠI	PHÂN LOẠI	MÃ H
Kích ứng da (Skin Irrit.)	Phân loại 2	H315
Mẫn cảm da (Skin Sens.)	Phân loại 1A	H317
Nguy hại mãn tính với môi trường thủy sinh (Aquatic Chronic)	Phân loại 3	H412

2.2 Yếu tố nhận theo GHS



TỪ CẢNH BÁO CẢNH BÁO

Cảnh báo nguy cơ

- H315** Gây kích ứng da.
H317 Có thể gây phản ứng dị ứng da.
H412 Có hại đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

Cảnh báo phòng ngừa

- P102** Để xa tầm tay trẻ em.
P261 Tránh hít hơi / sương.
P264 Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.
P273 Tránh phát thải ra môi trường.
P280 Mang găng tay / quần áo bảo hộ và phương tiện bảo vệ mắt / mặt.
P302+P352 NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa với nhiều nước và xà phòng.
P333+P313 Nếu bị kích ứng da hoặc phát ban: Tìm tư vấn / chăm sóc y tế.
P362+P364 Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi tái sử dụng.
P501 Thải bỏ sản phẩm và bao bì theo quy định hiện hành.

2.3 Các mối nguy khác

- Chứa nhựa epoxy khối lượng phân tử thấp — có thể gây mẫn cảm chéo với các hợp chất epoxy khác. Tránh tiếp xúc lặp lại với da.
- Chứa cát thạch anh (silic tinh thể) làm chất độn. Ở dạng paste không gây nguy cơ bụi; tuy nhiên mài / chà nhám sản phẩm ĐÃ đóng rắn có thể tạo bụi silic hô hấp (IARC Nhóm 1) — áp dụng kiểm soát bụi ở Mục 8.
- Khi trộn với Thành phần B (chất đóng rắn amin) xảy ra phản ứng đóng rắn TOÀN NHIỆT; chỉ trộn lượng dùng trong thời gian thi công cho phép.
- Các thành phần không đáp ứng tiêu chí PBT / vPvB dựa trên dữ liệu hiện có.

3 THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

Hỗn hợp — nhựa nền epoxy (dạng paste). Các thành phần nguy hại theo nghĩa của GHS:

TÊN THÀNH PHẦN	SỐ CAS / EC	HÀM LƯỢNG	PHÂN LOẠI THEO GHS
Nhựa epoxy bisphenol-A, dạng lỏng tiêu chuẩn (diglycidyl ether của bisphenol-A — DGEBA; đương lượng epoxy EEW 184 - 190g/eq)	CAS: 25068-38-6; 1675-54-3 EC: 500-033-5; 216-823-5 Index: 603-073-00-2	2 - 5%	Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); Skin Sens. 1A (H317); Aquatic Chronic 2 (H411)

Phần còn lại gồm cát thạch anh (silic tinh thể, CAS 14808-60-7) làm chất độn và sắc tố vô cơ — xem chú thích silic ở Mục 2.3 và biện pháp kiểm soát bụi ở Mục 8.

4 CÁC BIỆN PHÁP SƠ CỨU

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

- Tiếp xúc da:** Cởi bỏ ngay quần áo nhiễm bẩn. Rửa da ngay với xà phòng và nhiều nước. Nếu kích ứng hoặc phát ban kéo dài, tìm tư vấn / chăm sóc y tế.
- Tiếp xúc mắt:** Rửa mắt ngay dưới vòi nước sạch chảy nhẹ với mí mắt mở trong 10 - 15 phút. Không dụi mắt. Tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện. Đến cơ sở y tế hoặc bác sĩ nhãn khoa ngay.
- Nuốt phải:** Không gây nôn. Súc miệng bằng nước. Tìm tư vấn y tế ngay, mang theo SDS và nhãn sản phẩm.
- Hít phải:** Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, giữ ấm và để nghỉ. Nếu khó thở kéo dài, tìm tư vấn y tế.

4.2 Triệu chứng và tác động chính, cấp tính và muộn

Kích ứng da / mắt; có thể gây mẫn cảm da (viêm da dị ứng) khi tiếp xúc lặp lại; hít hơi / sương có thể gây kích ứng nhẹ đường hô hấp.

4.3 Chỉ định chăm sóc y tế và điều trị đặc biệt

Điều trị triệu chứng. Không có thuốc giải đặc hiệu. Trong trường hợp mẫn cảm da, tránh tiếp xúc thêm.

5 CÁC BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

5.1 Phương tiện chữa cháy

Phương tiện phù hợp: nước (phun sương), bột chống cồn, CO₂, bột chữa cháy khô.

Phương tiện không phù hợp: tia nước mạnh (có thể làm lan chất lỏng).

5.2 Mối nguy đặc biệt phát sinh từ hoá chất

Sản phẩm khó cháy. Khi cháy sinh nhiều khói; sản phẩm phân huỷ nhiệt có thể tạo carbon monoxit (CO), CO₂ và các aldehyde / hợp chất hữu cơ.

5.3 Biện pháp bảo vệ đặc biệt cho lính cứu hoả

Mang thiết bị thở độc lập (SCBA) và trang bị bảo hộ đầy đủ. Thu gom riêng nước chữa cháy nhiễm bẩn; không xả vào cống rãnh hoặc nguồn nước.

6 CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI RÒ RỈ, TRÀN ĐỔ

6.1 Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp

Mang trang bị bảo hộ (Mục 8). Tránh tiếp xúc da / mắt và hít hơi. Đưa người không phận sự ra khỏi khu vực; thông gió.

6.2 Biện pháp phòng ngừa môi trường

Không để sản phẩm xâm nhập đất, nguồn nước, cống rãnh (có hại cho thủy sinh). Quây chặn vùng tràn bằng đất hoặc cát.

6.3 Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch

Thấm hút bằng vật liệu trơ (cát, đất, chất thấm hút); cho vào thùng chứa phù hợp, dán nhãn để xử lý. Nếu đã trộn với Thành phần B, để phản ứng đóng rắn rồi thu gom như chất thải rắn. Giữ lại nước rửa nhiễm bẩn để xử lý.

7 SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

7.1 Biện pháp xử lý an toàn

Tránh tiếp xúc da / mắt và hít hơi / sương. Thi công nơi thông thoáng. Trộn đúng tỉ lệ A : B = 16 : 1 với Thành phần B, khuấy đều và thi công trong thời gian cho phép (pot life ≈ 30 phút ở 35°C). Không ăn uống khi làm việc. Xem Mục 8 về trang bị bảo hộ.

7.2 Điều kiện bảo quản an toàn, kể cả tính không tương thích

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng trực tiếp và nhiệt cao; để xa tầm tay trẻ em, tách khỏi thực phẩm. Đóng kín bao bì sau khi mở.

Hạn sử dụng: 12 tháng khi bao bì chưa mở (theo Tài liệu kỹ thuật).

Vật liệu không tương thích: chất oxy hoá mạnh và axit mạnh.

7.3 Mục đích sử dụng cụ thể

Thành phần nhựa của keo chà ron epoxy hai thành phần (xem Mục 1 và Tài liệu kỹ thuật sản phẩm).

8 KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO VỆ CÁ NHÂN

8.1 Thông số kiểm soát — giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp (Việt Nam)

Theo QCVN 02:2019/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi — giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc):

YẾU TỐ	CƠ SỞ	GIÁ TRỊ GIỚI HẠN (TWA)
Bụi silic tự do (chỉ phát sinh khi mài / chà sản phẩm đã đóng rắn)	QCVN 02:2019/BYT	Áp dụng giới hạn bụi chứa silic hô hấp theo Bảng 2 của quy chuẩn
Các thành phần lỏng (nhựa epoxy)	Việt Nam chưa quy định OEL riêng	Tham chiếu DNEL / OEL quốc tế của nhà cung cấp (propylene carbonate DNEL hô hấp ~ 20mg/m ³)

Cơ sở cơ người lao động tiếp xúc với bụi phải định kỳ quan trắc môi trường lao động tối thiểu 1 lần/năm theo QCVN 02:2019/BYT và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

8.2 Biện pháp bảo vệ cá nhân (PPE)

Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ kín khí chống văng bắn hoá chất (EN 166); không dùng kính áp tròng.

Bảo vệ tay: Găng tay chống hoá chất theo EN ISO 374 — cao su nitril (NBR) $\geq 0,35\text{mm}$; neopren (CR) $\geq 0,5\text{mm}$; cao su butyl (IIR) $\geq 0,5\text{mm}$; cao su flo (FKM) $\geq 0,4\text{mm}$; thời gian xuyên thấm ≥ 480 phút.

Bảo vệ hô hấp: Khi thông gió không đủ, dùng mặt nạ pin lọc ABEK-P2 / P3 (EN 14387). Khi mài / chà sản phẩm đã đóng rắn: khẩu trang lọc bụi P2 / P3 (EN 149).

Bảo vệ da / cơ thể: Quần áo bảo hộ kín, không thấm (cotton phủ, cao su, PVC hoặc viton).

Kiểm soát kỹ thuật: Thông gió đầy đủ; hút cục bộ tại nguồn bụi khi mài / chà.

9

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HOÁ HỌC

Trạng thái vật lý	Lỏng sệt (paste)
Màu sắc	Nhiều màu (theo bảng màu)
Mùi	Đặc trưng
Ngưỡng mùi	Không có dữ liệu
pH	Không liên quan (không chứa nước)
Điểm nóng chảy / đông đặc	Không áp dụng
Điểm sôi	Không áp dụng
Điểm chớp cháy	Không áp dụng ($> 100^{\circ}\text{C}$)
Khả năng cháy	Không áp dụng
Áp suất hơi	$\approx 0,01 \text{ mmHg}$
Khối lượng riêng	$\approx 1,80\text{g/cm}^3$
Độ hoà tan trong nước	Không tan
Hệ số phân bố n-octanol/nước	Không có dữ liệu
Nhiệt độ phân huỷ	Không có dữ liệu
Độ nhớt	$\approx 2.000.000 \text{ cPs (paste)}$
Hàm lượng VOC	$\approx 0\text{g/l}$ (không dung môi)

10

TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

10.1 Khả năng phản ứng	Bền ở điều kiện thường. Khi trộn với Thành phần B (amin) xảy ra phản ứng đóng rắn toả nhiệt — đây là phản ứng dự kiến.
10.2 Độ ổn định hoá học	Ổn định khi bảo quản đúng cách, kín, tránh nhiệt.
10.3 Khả năng phản ứng nguy hại	Không có trong điều kiện sử dụng bình thường.
10.4 Điều kiện cần tránh	Nhiệt độ cao, nguồn nhiệt / lửa.
10.5 Vật liệu không tương thích	Axit mạnh và chất oxy hoá mạnh.
10.6 Sản phẩm phân huỷ nguy hại	Không có ở điều kiện thường; khi cháy tạo CO, CO ₂ , aldehyde.

11 THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Dữ liệu độc tính thành phần: nhựa epoxy phenol-novolac LD50 (miệng, chuột) > 5000mg/kg, (da) > 2000mg/kg; propylene carbonate LD50 (miệng) > 5000mg/kg, (da) > 2000mg/kg.

DƯỞNG TÁC ĐỘNG	KẾT QUẢ PHÂN LOẠI
a) Độc tính cấp tính	Không phân loại (LD50 các thành phần chính > 2000mg/kg)
b) Ăn mòn / kích ứng da	Phân loại: Kích ứng da, Phân loại 2 (H315)
c) Tổn thương / kích ứng mắt	Không phân loại
d) Mẫn cảm hô hấp / da	Phân loại: Mẫn cảm da, Nhóm 1A (H317)
e) Đột biến tế bào mầm	Không phân loại
f) Khả năng gây ung thư	Không phân loại (lưu ý bụi silic khi mài sản phẩm đã đóng rắn — xem Mục 2.3)
g) Độc tính sinh sản	Không phân loại (chứa chất ổn định HALS phân loại Repr. 2 ở hàm lượng thấp)
h) STOT — phơi nhiễm đơn	Không phân loại
i) STOT — phơi nhiễm lặp lại	Không phân loại
j) Nguy cơ hít (aspiration)	Không phân loại

12 THÔNG TIN SINH THÁI

Phân loại	Aquatic Acute 3 (H402); Aquatic Chronic 3 (H412) — có hại đối với sinh vật thủy sinh.
Dữ liệu thành phần	nhựa epoxy phenol-novolac LC50 cá 5,7mg/L (96h), EC50 giáp xác (daphnia) 2,55mg/L (48h), EC50 tảo 1,8mg/L (72h); BADGE LC50 cá 2mg/L (96h), EC50 daphnia 1,8mg/L (48h).
Độ bền và phân huỷ sinh học	dữ liệu hạn chế; chất ổn định HALS không dễ phân huỷ sinh học.
Tích lũy sinh học / di động trong đất	không có dữ liệu đầy đủ.
Tác động bất lợi khác	tránh để sản phẩm xâm nhập môi trường, đặc biệt nguồn nước.

13 YÊU CẦU KHI THẢI BỎ

- Giảm thiểu chất thải. Để sản phẩm đóng rắn hoàn toàn (trộn với Thành phần B) rồi thải bỏ như chất thải rắn xây dựng đã tro hoá.
- Sản phẩm chưa sử dụng: xử lý theo quy định về chất thải; ưu tiên chuyển cho đơn vị xử lý được cấp phép.
- Không xả sản phẩm hoặc nước rửa xuống cống rãnh, kênh rạch hoặc nguồn nước.
- Bao bì: xử lý theo quy định địa phương / quốc gia; thùng rỗng có thể còn dư lượng — không tái sử dụng cho mục đích khác..

14 THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN

Không được phân loại là hàng nguy hiểm theo các quy định vận chuyển (ADR/RID đường bộ và đường sắt, IMDG đường biển, IATA đường hàng không) và quy định vận chuyển hàng nguy hiểm trong nước (Nghị định 161/2024/NĐ-CP).

Số UN	Không áp dụng
Tên vận chuyển đúng (UN)	Không áp dụng
Nhóm nguy hại khi vận chuyển	Không áp dụng
Nhóm bao bì	Không áp dụng
Chất ô nhiễm biển	Không

15 THÔNG TIN PHÁP QUY

Việt Nam

- Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2026).
- Nghị định 24/2026/NĐ-CP, Nghị định 25/2026/NĐ-CP và Nghị định 26/2026/NĐ-CP.
- Thông tư 01/2026/TT-BCT và Thông tư 02/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương.
- QCVN 02:2019/BYT — giới hạn tiếp xúc bụi tại nơi làm việc.
- Nghị định 161/2024/NĐ-CP — vận chuyển hàng nguy hiểm.
- Luật An toàn, vệ sinh lao động; các quy định ghi nhãn hàng hoá hiện hành.
- Phân loại và ghi nhãn theo Hệ thống hài hoà toàn cầu (GHS).

Quốc tế

- GHS của Liên hợp quốc (ấn bản hiện hành — Phiên bản 11, 2025).
- Tiêu chuẩn sản phẩm tham chiếu: EN 13888-1:2022 và ISO 13007-3:2010 (keo chà ron epoxy loại RG).

Đánh giá an toàn hoá chất: không yêu cầu bắt buộc đối với hỗn hợp này.

16 THÔNG TIN KHÁC

Danh mục đầy đủ các câu cảnh báo nguy cơ (H) xuất hiện trong phiếu

H303	Có thể có hại nếu nuốt phải.
H315	Gây kích ứng da.
H317	Có thể gây phản ứng dị ứng da.
H319	Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
H335	Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
H361	Nghi ngờ gây hại cho khả năng sinh sản hoặc thai nhi.
H400	Rất độc đối với sinh vật thủy sinh.
H401	Độc đối với sinh vật thủy sinh.
H410	Rất độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.
H411	Độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.
H412	Có hại đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

Giải thích phân loại nguy hại

MỤC GHS	MÃ PHÂN LOẠI	DIỄN GIẢI
3.1/5	Acute Tox. 5	Độc cấp tính, Phân loại 5
3.2/2	Skin Irrit. 2	Kích ứng da, Phân loại 2
3.3/2	Eye Irrit. 2	Kích ứng mắt, Phân loại 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1 (1A)	Mẫn cảm da, Phân loại 1
3.7/2	Repr. 2	Độc tính sinh sản, Phân loại 2
3.8/3	STOT SE 3	Độc cơ quan đích (phơi nhiễm đơn), Phân loại 3
4.1	Aquatic Acute / Chronic	Nguy hại môi trường thủy sinh (cấp tính / mãn tính)

Chú giải từ viết tắt

CAS	Chemical Abstracts Service
EC / EINECS	Danh mục EINECS / ELINCS của Cộng đồng châu Âu
GHS	Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất
OEL / TWA	Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp / trung bình theo ca / ngắn hạn
DNEL / PNEC	Mức không tác dụng suy diễn / Nồng độ dự đoán không tác dụng
PPE	Trang bị bảo hộ cá nhân
ADR / RID / IMDG / IATA	Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm đường bộ / sắt / biển / hàng không
IARC	Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế
VOC	Hợp chất hữu cơ bay hơi

Nguồn dữ liệu chính: Tài liệu kỹ thuật CeRaPOXY TG (phiên bản 2026.10); GHS của Liên hợp quốc.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong phiếu này dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi tại thời điểm nêu trên và chỉ áp dụng cho sản phẩm được chỉ định; không cấu thành bảo đảm về bất kỳ đặc tính cụ thể nào. Người sử dụng có trách nhiệm bảo đảm thông tin là phù hợp và đầy đủ cho mục đích sử dụng cụ thể. Phiếu này thay thế mọi phiên bản phát hành trước đó.