



BAUTEK PU PRIMER

SƠN LÓT POLYURETHANE HỆ NƯỚC

Mô tả sản phẩm:

Sơn lót **Bautek PU Primer** là loại sơn lót polyurethane hệ nước chuyên dụng, có bổ sung chất độn và các phụ gia khác. Sản phẩm được sử dụng để ổn định nhiều loại bề mặt, cũng như cải thiện độ bám dính của lớp phủ chống thấm polyurethane.

Hạng mục ứng dụng:

- Các bề mặt làm bằng bê tông, vữa, xi măng, v.v., trước khi được phủ lớp chống thấm polyurethane hệ nước.

Hướng dẫn sử dụng:

- Bề mặt phải chắc chắn, sạch sẽ, khô ráo, được bảo vệ khỏi độ ẩm cao, bụi bẩn, dầu mỡ, chất bẩn và các vật liệu rời rạc.
- Các vật liệu bám dính kém và lớp phủ cũ phải được loại bỏ, và bề mặt cần được làm sạch kỹ lưỡng bằng phương pháp cơ học hoặc hóa học.
- Bề mặt phải phẳng, nhẵn và liền mạch (tức là không có lỗ hổng, vết nứt, rãnh, v.v.). Nếu không, chúng cần được xử lý đúng cách (ví dụ: bằng cách sử dụng chất độn thích hợp).
- Sơn lót Bautek PU Primer được thi công trên bề mặt bằng con lăn, cọ hoặc máy phun.

Đóng gói: 5kg/Thùng

Định mức: 0,1-0,2kg/m².

Bảo quản sản phẩm: 12 tháng, bảo quản trong bao bì kín ban đầu, tránh khu đông lạnh, ẩm ướt và ánh nắng trực tiếp.

Mục kiểm định	Chi tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử
Độ bám dính (N/mm ²)	≥ 2.0 N/mm ²	ASTM D7234-22