

BẢNG SỐ LIỆU KỸ THUẬT 01 / 06.2024

UNIVERSAL WATER BASED PRIMER

Sơn lót bitum gốc nước

MÔ TẢ:

SƠN LÓT BITUM GỐC NƯỚC UNIVERSAL nhằm xử lý bề mặt nền trước khi thi công lắp đặt mái lợp và vật liệu chống thấm từ bitum. Tạo ra lớp sơn lót trên bề mặt nền là việc cần thiết nhằm đảm bảo độ bám dính chắc chắn của các loại vật liệu chống thấm gốc bitum lên các bề mặt xốp, nhám và bám bụi.

Sơn lót được sản xuất trên nền của bitum được phân tán trong nước; nó không chứa dung môi. Sơn lót có mùi trung tính nên hoàn toàn phù hợp cho việc thi công trong nhà.

Sẵn sàng cho việc sử dụng sơn lót được thực hiện khi ta quét sơn lên bề mặt bằng chổi quét cỡ lớn hoặc nhỏ. Nó có tác dụng với mặt nền ngay lập tức mang đến thêm sự thuận tiện và nâng cao hiệu suất.

Nhiệt độ thi công phải từ +5°C đến +40°C.

Sản phẩm phải được bảo quản ở nơi khô ráo ở mức nhiệt độ trên +5°C và tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Thời hạn sử dụng - 12 tháng.



HIỆU SUẤT ĐƯỢC KHAI BÁO:

Đặc điểm thiết yếu	Hiệu suất
Hàm lượng bitum với chất nhũ hóa, %	25 - 40
Thời gian làm khô ở nhiệt độ 20°C, h	≤ 1
Độ nhớt tương đối, s	5 - 30
Nhiệt độ hóa mềm, °C	≥ 80
Mức tiêu thụ, l/m²	0.25 - 0.35
Thể tích xô chứa, kg	20