VỮA RÓT BÙ CO NGÓT GỐC XI MĂNG · CHỊU TẢI TRỌNG NHẸ · 30,0MPa

BuMaFILL 30

Chân đế máy và bu lông neo cần vữa chảy được vào khe hẹp mà không để lại bọt khí, rồi không co lại khi đóng rắn. **BuMaFILL 30** làm đúng hai việc đó: độ chảy ban đầu ≥ **200mm** và độ thay đổi chiều dài luôn nằm trong khoảng 0 ≤ S ≤ +3.

TCVN 9204:2012 | CHỊU NÉN ≥ 30,0MPa | KHÔNG CHỨA CLORUA



3,50 - 3,75
lít nước cho bao 25kg
nhiệt độ bề mặt thi công 8 - 35°C

≥ 200mm
độ chảy ban đầu
sau 30 phút ≥ 180mm · TCVN 9204:2012 · ASTM C1437-20

~76
bao tạo ra 1m³ vữa
kích thước cốt liệu ≤ 2,5mm

KẾT QUẢ THỬ — CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN

Sau 1 ngày	Sau 3 ngày	Sau 7 ngày	Sau 28 ngày
≥ 10,5 MPa	≥ 15,0 MPa	≥ 22,5 MPa	≥ 30,0 MPa

TCVN 9204:2012 · ASTM C349-24 · Bắt đầu ninh kết ≥ 05 giờ, kết thúc ninh kết ≤ 12 giờ (ASTM C403/C403M-23)

HẠNG MỤC

- Đế máy & thiết bị nhỏ · Bu lông neo & thanh cốt thép · Khe hở & hốc tường · Cột chống & khung thép nhẹ · Bản mặt cầu loại nhỏ · Sửa chữa kết cấu · Rót vữa tấm sàn đúc sẵn

Cường độ bám dính	Lỗ hổng tối thiểu	Đóng gói	Hạn sử dụng
≥ 0,5 MPa	10 mm	25 kg/bao	12 tháng

BÙ CO NGÓT

Độ thay đổi chiều dài mẫu vữa đóng rắn **0 ≤ S ≤ +3** (TCVN 9204:2012); độ nở và tách nước của hỗn hợp bằng 0 (ASTM C940-22). Lỗ hổng tối thiểu **10mm**; lỗ hổng lớn hơn — liên hệ bộ phận kỹ thuật.

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Vệ sinh nền bê tông



2 Làm ẩm bão hoà SSD



3 Dựng ván khuôn kín khít



4 Đong 3,50 - 3,75 lít nước



5 Đổ từ từ bao 25kg



6 Trộn máy đến đồng nhất



7 Rót liên tục từ một phía



8 Giữ ẩm bảo dưỡng

BẮT ĐẦU NINH KẾT

≥ 05 giờ

kết thúc ninh kết ≤ 12 giờ · Độ chảy sau 30 phút ≥ 180mm

LƯU Ý VÀNG

- Rót liên tục từ một phía để vữa tự chảy và lấp đầy toàn bộ khe hở
- Luồn dây thép kéo qua lại dưới đáy cột giúp vữa điền đầy
- Không thêm xi măng, cát hay phụ gia vào sản phẩm
- Giữ ẩm bề mặt sau khi rót để tránh mất nước sớm

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.