PHỤ GIA CHUYÊN DỤNG · CHO KEO DÁN GẠCH

CeRaLASTIC

Gạch khổ lớn, sàn chịu tải và khu vực rung động không cần đổi sang keo đắt hơn — cần đổi thứ đem trộn. **CeRaLASTIC** thay nước trộn và nâng cả hệ **BuMaECO** lên một cấp.

HỆ BuMaECO + CeRaLASTIC · LOẠI C2TES1 | 0g/l VOC | EPD-IES-0028312



~7,50
kg CeRaLASTIC cho bao BuMaECO 25kg
thay nước trộn, không pha thêm nước

20
phút chỉnh gạch
thời gian sử dụng sau trộn 01 giờ ở 35°C

~0,4
kg/m² cho mỗi 1mm dày
độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

ĐỊNH MỨC NHANH — 1 CAN 7,5kg TRỘN 1 BAO BuMaECO 25kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
19,2 m²	9,6 m²	6,4 m²	3,8 m²

Tính theo định mức keo **BuMaECO** ~1,30kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống · Độ dày khuyến nghị 2 - 15mm

CHỜ BAO LÂU?

Chà ron TƯỜNG sau	Chà ron SÀN sau	Cho phép lưu thông sau	Sẵn sàng sử dụng sau
06 giờ	24 giờ	24 giờ	07 ngày

HỆ C2TES1

CeRaLASTIC chỉ dùng với keo dán gạch BuMaECO. Hệ đạt loại **C2TES1** theo EN 12004-1:2017: bám dính sau 28 ngày **≥ 2,5MPa**, sau lão hoá nhiệt **≥ 3,0MPa**, biến dạng ngang **2,5mm ≤ S ≤ 5,0mm**. Đóng gói 7,5kg/can và 20kg/can.

THI CÔNG 10 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Đổ phụ gia **CeRaLASTIC**



3 Đổ keo **BuMaECO**



4 Trộn máy tốc độ chậm



5 Chờ 5 phút, khuấy lại



6 Trải lớp keo mỏng



7 Kéo máng răng cưa



8 Bả keo lưng gạch



9 Đặt gạch, rung đều



10 Cài đai nêm, bấm kềm

THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU TRỘN

01 giờ

ở 35°C — trộn vừa đủ lượng dùng, không pha thêm nước

LƯU Ý VÀNG

- **CeRaLASTIC** chỉ dùng với keo dán gạch **BuMaECO**
- Trộn đúng khoảng 7,50kg cho mỗi bao 25kg, không pha thêm nước
- Dùng hết mẻ trộn trong 01 giờ
- Đậy kín can sau khi dùng

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028312
ISO 14025
EN 15804

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.