CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO GỐC ACRYLIC · CHO SÀN MÁI

PROOF 668

Sàn mái là nơi hứng trọn nắng mưa quanh năm. **PROOF 668** tạo màng đàn hồi liền mạch không mối nối — nền nứt nhẹ, màng giãn theo, nước không còn đường vào. Một thành phần, mở thùng khuấy đều là thi công.

EN 14891 · DMP | KHÁNG UV LỘ THIÊN | EPD-IES-0028329



20 - 45
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

350% ± 35%
độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày
ở định mức ≥ 2,0kg/m² · 200% ± 20% ở 0,6 - 0,9kg/m²

≥ 5,0mm
khả năng tạo cầu vết nứt
ở định mức ≥ 2,0kg/m² · ≥ 3,5mm ở 0,6 - 0,9kg/m²

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Tường ngoài trời	Mái kim loại	Mái bê tông
0,6 - 0,9 kg/m²	1,2 - 2,0 kg/m²	2,4 - 3,0 kg/m²

Định mức tổng cho các lớp · Không thấm nước ở áp suất 150kPa trong 7 ngày (BS EN 14891:2017)

Chờ thử nước	Cán vữa, dán gạch sau	Đóng gói	Hạn sử dụng
3 - 7 ngày	7 ngày tối thiểu	05 · 20 kg/thùng	24 tháng

LỘ THIÊN

Kháng tia UV — dùng cho bề mặt lộ thiên **không cần lớp phủ bảo vệ bổ sung**. Dùng cho tường ngoài, tầng hầm, mái bê tông, sân thượng, máng xối, ban công, bồn trồng cây, bể nước sinh hoạt, bể bơi, mái kim loại; cải tạo bề mặt cũ, tường đã sơn.

THI CÔNG 10 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra thời tiết, đo độ ẩm



2 Làm sạch, tạo nhám nhẹ



3 Trám nút, đặt **BuMaTAPE**



4 Cổ ống 3 lớp · Góc **BuMaTAPE**



5 Lót **PRIMER F**



6 Khuấy đều sản phẩm



7 Lăn lớp thứ nhất



8 Lưới gia cường (> 200m²)



9 Lớp sau vuông góc lớp trước



10 Ngâm thử nước 3 - 7 ngày



CT Cổ ống — 3 lớp



CT Góc chân tường

LƯU Ý VÀNG

- Thi công đủ số lớp và đủ định mức theo tài liệu kỹ thuật
- Không thi công lớp dày hơn 0,5kg/m²/lớp
- Không thi công khi nhiệt độ bề mặt thấp hơn điểm sương + 3°C hoặc trời sắp mưa

Hai ô CT là ảnh chi tiết cổ ống và góc chân tường, không phải bước thi công.

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028329
ISO 14025
EN 15804

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.