

BuMaTAPE

BĂNG GIA CƯỜNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI
LÕI CAO SU GIỮA HAI LỚP VẢI · KHE LỚN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BuMaTAPE là băng gia cường dạng cuộn có cấu tạo ba lớp: **một lõi cao su đàn hồi nằm giữa hai lớp vải.** Hai lớp vải bám chắc vào lớp chống thấm, còn lõi cao su ở giữa giữ vai trò dự phòng — **khi lớp vải bị đứt do kết cấu chuyển vị, lõi cao su tiếp tục co giãn nên lớp chống thấm không bị hở.** Sản phẩm dùng để gia cường tại các vị trí xung yếu có bề rộng lớn: khe co giãn, khe nối kết cấu, góc chân tường.



ẢNH MINH HOẠ Dán **BuMaTAPE** vào khe co giãn, băng nằm giữa hai lớp chống thấm BUMATECH



ẢNH MINH HOẠ Khe co giãn đã gia cường xong, lớp chống thấm phủ kín mép băng



ẢNH MINH HOẠ Góc chân tường – sàn bo kín bằng **BuMaTAPE** trước khi phủ lớp chống thấm thứ hai

CÔNG DỤNG

- **Khe co giãn và khe nối kết cấu** — vị trí có chuyển vị lớn, nơi lớp chống thấm dễ bị xé rách nhất
- **Góc chân tường, góc giao sàn - tường** trong bể nước, nhà vệ sinh, ban công, sân thượng, tầng hầm
- **Cổ ống xuyên sàn, mối nối giữa hai loại vật liệu nền khác nhau**
- Dùng cho **khe lớn**; vết nứt nhỏ và góc thường dùng BuMaFAB

BỀ MẶT PHÙ HỢP

- Bê tông · Vữa gốc xi măng
- Thép và kim loại
- Tấm cemboard và tấm xi măng sợi

Kết hợp cùng hệ chống thấm gốc xi măng, gốc acrylic và gốc PU của BUMATECH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Kết quả
Cường độ chịu kéo	BS EN 12311-2:2013	5,7MPa
Độ giãn dài khi đứt		≥ 664%
Tạo cầu vết nứt sau 28 ngày, điều kiện thường	BS EN 14891:2017	4,79mm
Quy cách cuộn	–	15cm × 10m

Kết quả và đề xuất dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; kết quả thực tế có thể thay đổi tuỳ phương pháp và điều kiện thi công cụ thể

THÔNG SỐ NHANH

ĐÓNG GÓI	15cm × 10m/cuộn
MÀU SẮC	Trắng, in logo BUMATECH xanh
VỊ TRÍ DÙNG	Khe lớn · Khe co giãn · Góc
THI CÔNG	Đặt giữa hai lớp chống thấm
HẠN SỬ DỤNG	Nhiều năm nếu được lưu trữ ở nơi sạch sẽ, khô ráo và mát
ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ	Nơi khô mát, có bóng râm

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Da và mắt:** vải và sợi gia cường có thể gây kích ứng nhẹ khi cọ xát lâu; bụi hoặc xơ sợi khi cắt gây cộm, rát, đỏ mắt tạm thời
- **Văng vào mắt:** rửa ngay bằng nước sạch chảy nhẹ ít nhất 10 - 15 phút, chớp mắt liên tục để loại sợi bám; không dụi hoặc chà mắt; đau, đỏ kéo dài thì đến cơ sở y tế
- **Bảo hộ:** Găng tay khi cắt, trải và dán · Kính bảo hộ khi có nguy cơ xơ sợi bắn vào mắt · Quần áo bảo hộ tay dài, quần dài
- **Môi trường thi công:** khu vực thông thoáng; không để đoạn thừa, bao bì rơi vãi gây trơn trượt, vướng víu
- **Lưu trữ và vật liệu thừa:** không để gần lửa hoặc nguồn nhiệt; thu gom đoạn thừa và bao bì, xử lý theo quy định chất thải xây dựng của địa phương
- Tra cứu **Phiếu Dữ liệu An toàn Hoá chất (SDS)** mới nhất tại website chính thức BUMATECH hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật

KHUYẾN CÁO & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Chỉ thi công ở nhiệt độ môi trường 8 - 35°C, bề mặt khô ráo, sạch bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất làm giảm bám dính
- **BuMaTAPE không chống thấm một mình.** Băng phải nằm GIỮA hai lớp chống thấm: quét lớp 1, đặt băng khi lớp 1 còn ướt, rồi quét lớp 2 phủ kín hoàn toàn mép băng
- Thông số trong tài liệu được xác lập từ thử nghiệm phòng thí nghiệm ở điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu đi kèm, phương pháp và tay nghề thi công. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng thực tế
- BUMATECH không chịu trách nhiệm với tổn thất do sử dụng sai mục đích, thi công sai hướng dẫn hoặc kết hợp vật liệu không tương thích chưa được xác nhận

CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở: 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: 91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Nhà xưởng: 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

KỸ THUẬT 0979 793 804
KINH DOANH 0914 765 778
bumagreen@bumatech.com.vn
www.bumatech.vn

CHI TIẾT THÔNG TIN BuMaTAPE - VN
BROCHURE CHỐNG THẤM
HỒ SƠ NĂNG LỰC BUMATECH